

Техническое задание
на поставку спецодежды и обуви
для нужд МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть»

1.1 Общие требования

- 1.1.1 Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу, ТУ;
- 1.1.2 Поставка продукции обязательно должна сопровождаться предоставлением сертификатов и паспортов (при необходимости).
- 1.1.3 Срок поставки – определяется на основании Договора.
- 1.1.4 Приобретаемая спецодежда и обувь предназначена для замены продукции с истекшим сроком носки.

1.2 Технические требования

№ п/п	Наименование продукции	Технические требования
1.	Костюм утепленный ГОСТ 29335-92	<p>Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.</p> <p>Куртка: фронтальная «молния» с двумя замками, расстегивается как сверху, так и снизу, ветрозащитный клапан на кнопках нержавеющей, прикрывающий фронтальную «молнию». Трикотажные манжеты внутри рукавов, шнур для утяжки пояса и низа куртки, складки на спине для придания дополнительной свободы движения, 2 нагрудных кармана, 2 кармана внизу и 1 внутренний, капюшон пристегивается нержавеющей кнопками к специальной стойке под воротом, объем капюшона позволяет его надевать на шапку-ушанку. Куртка имеет вешалку. Ткань верха - х/б с водоотталкивающей пропиткой и антистатической нитью плотность 260 г/кв.м. 100 % хлопок Цвет - синий.</p> <p>Утеплитель - тройной слой холстопршивного х/б ватина. Подкладочная ткань - бязь плотность 145 г/кв.м. Рукава втачные, кокетка оранжевого цвета, отделка световозвращающие полосы по кокетке и манжетам. Два накладных боковых кармана с клапанами (либо с наклонным входом). Логотип на спине: вышивка белым цветом «Егорьевская электрическая сеть» на кокетке спинки.</p> <p>Полукомбинезон имеет регулируемые бретели для подгонки по росту, фронтальная «молния», с дополнительной фиксацией «молнии» от самопроизвольного открывания, шлевки под широкий поясной ремень, регулировка пояса по размеру с помощью резинки, усиливающие накладки на коленях, складки в области колен для придания дополнительной свободы движения. Разрезы на «молнии» по бокам для удобства надевания обуви, 2 боковых кармана, 2 кармана на бедрах. Ткань: - х/б с водоотталкивающей пропиткой и антистатической нитью плотность 260 г/кв.м. 100 % хлопок Цвет - синий. Утеплитель - тройной слой холстопршивного х/б ватина. Подкладочная ткань - бязь плотность 145 г/кв.м. ГОСТ 29335-92</p>
2.	Костюм рабочий х/б. Тк. 100% хлопок ГОСТ 27575-87	<p>Куртка + полукомбинезон. Ткань- 100% хлопок, ВО отделка, плотность не менее 250 г/кв.м. Цвет тёмно-синий. Все основные внутренние швы костюма выполнены двойной или цепной строчкой. Кокетка оранжевого цвета, борта, воротник, шов втачивания воротника, карманы, клапаны настроены отделочной строчкой на двух игольной машине.</p>

		<p>Куртка - удлиненная с центральной бортовой застежкой на пуговица или на «молнии» с ветрозащитным клапаном на кнопках. Воротник втачной отложной с прямыми концами. Карманы накладные - два боковых и один нагрудный, разделенный строчкой на две секции. Все карманы снабжены клапанами на контактной ленте. Настрочка карманов двумя строчками. Кокетка оранжевая по линии груди на полочке. Рукава втачные с манжетами. Рукава усилены налокотниками. На спине логотип. Световозвращающие полосы по кокетке и манжетам.</p> <p>Полукомбинезон - отрезной по талии. На грудке большой накладной карман. Вертикальная строчка разделяет его на 2 секции. Брюки прямые. Боковые накладные карманы с наклонной линией входа, с притачной отделочной вставкой по переднему краю для дополнительного объема кармана. На задней правой половине обработан накладной карман с клапаном и двойной карман для инструментов. По шву соединения верхней части с брюками притачной пояс, верхний край которого настроен с закрытым срезом с лицевой стороны на спинку и лиф. Пояс спинки стянут эластичной тесьмой. Бретели пристегиваются к грудке на пряжки карабины. Задняя часть бретелей из эластичной тесьмы. Низ брюк застрочен швом в подгибку, ширина подгибки в готовом виде 2 см. Отделка световозвращающие полосы.</p> <p>Логотип: вышивка белым цветом «Егорьевская электрическая сеть» на кокетке спинки.</p> <p>ГОСТ 27575-87</p>
3.	Халат рабочий, женский. ГОСТ 12.4.132-83	<p>Халат с рельефами по полочкам. Застежка на петли с пуговицей до верха. Воротник отложной. Верхний карман прямоугольный с отрезной внешней обтачкой, карман настрочивается на левую полочку. Нижние карманы прямоугольные с отрезными внешними обтачками, карманы настрочиваются в боковой шов и рельеф (на больших размерах только в боковой шов). Рукава втачные цельнокроенные с притачными манжетами, которые застегиваются на петлю с пуговицей. Спина не разрезная. Объем по линии талии регулируется полупоясами. Плотность – 250 г/кв.м. Цвет тёмно-синий.</p>
4.	Куртка утепленная ватная ГОСТ 29335-92	<p>Куртка</p> <p>Ткань верха – х/б с водоотталкивающей отделкой плотность 260 г/кв.м. Утеплитель - 100% хлопок. Три слоя по кругу. Плотность: 300 гр./м.2. Цвет – синий. Куртка прямая с удлиненными кокетками по полочкам и спинке, с кулиской по талии. Застежка молния трактор №8 с внешним ветрозащитным клапаном с застежкой на липучку. Капюшон с ушами с застежкой на липучку, пристегивается к куртке на 3 пуговицы. Воротник стойка отделан флисом. Верхние карманы накладные прямоугольные с прямоугольным клапаном с застежкой на липучку (нижний срез кармана входит под СВЛ). Нижние карманы накладные прямоугольные с прямоугольным клапаном. На подкладку левой стороны настрочить внутренний накладной прямоугольный карман. Рукава втачные разрезные на две части (нижняя и верхняя на уровне с кокетками), низ рукава обработан швом в подгибку и внутренней трикотажной манжетой. СВЛ 50 мм. по кокеткам спинки и полочек и по рукавам по швам стачивания верхней и нижней частей. Кокетка оранжевого цвета, отделка световозвращающие полосы по кокетке и манжетам.</p> <p>Логотип: вышивка белым цветом «Егорьевская электрическая сеть» на кокетке спинки.</p>
5.	Куртка «Аляска» ГОСТ 12.4.236-2007.	<p>Данная модель предназначена для руководящего и инженерно-технического состава предприятий.</p> <ul style="list-style-type: none"> -застежка-молния -ветрозащитная планка -капюшон с регулировкой объема на меховой подкладке -опушка из искусственного меха -рукава с усилениями на локтях -карман на рукаве с отделениями для ручек -ветрозащитные трикотажные манжеты-напульсники

		-регулировка объема по талии куртки -внутренний карман на молнии для документов - температурный диапазон использования до -25гр.С Цвет: синий. Ткань верха: 100% нейлон Подкладка: 100% хлопок.Утеплитель: синтепон 360 г/м2 ГОСТ 12.4.236-2007.
6.	Плащ влагостойкий ГОСТ 12.4.134-83	Диагональ прорезиненная, чёрная. Плащ со смещенной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, внешними боковыми накладными карманами с клапанами, пристегивающимся капюшоном. Спинка со швом посередине и шлицей, с накладной отлетной кокеткой, переходящей на полочки в виде наплечников. Капюшон по лицевому вырезу стягивается тесьмой. Рукава двухшовные, под рукавами вентиляционные отверстия для воздухообмена. Швы проклеены. Плотность 300 г/кв.м.
7	Сапоги кирзовые, юфть+кирза ГОСТ 12.4.137-84	Сапоги комбинированные с регулирующим клапаном с ремнем и пряжкой на голенище, полиуретановым литевым задником. Литевой метод крепления. Подошва и каблук с рифлением ходовой поверхности. Материал верха обуви (перед, задник, задний наружный ремень) юфть. Голенище из упрочненной кирзы Л1(военного образца). Сапоги с жестким гранитолевым подноском. Подошва – полиуретан, износостойчивый, бензо-, кислото-, щелоче-, маслостойкий. Размеры 38-47. ГОСТ 12.4.137-84
8	Ботинки цельноюфтевые (мужские/женские) ГОСТ 12.4.137-84	Мужские - Ботинки с берцами, глухим клапаном, мягким манжетом, полиуретановым литевым задником, на шнурках, с текстильной подкладкой в союзке. Подошва - полиуретан, износостойчивый, бензо-, кислото-, щелоче-, маслостойкий. Литевой метод крепления подошвы. Союзка цельная юфтевая. Берцы из натуральной юфти. Прилитой задник. Подносок усиленный гранитолевый. Подошва и каблук, цельное литье, без потусторонних материалов, с рифлением ходовой поверхности. Обувь, износостойчивая, масло-, бензо-, кислото-, щелочестойкая. Высота модели от каблука – 12 см. ГОСТ 12.4.137-84
9	Сапоги резиновые ГОСТ 5379-79	Литые, формовые. Подкладка – х/б ткань. Размеры 36-47 ГОСТ 5379-79

1.3. Перечень и объемы закупаемой продукции

1.3.1. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

№ п/п	Наименование	кол-во
1	Халат рабочий женский (штук)	13
2	Костюм рабочий, ткань 100% хлопок, полукombineзон, куртка (комплект)	83
3	Костюм утепленный, брюки, куртка (комплект)	22
4	Куртка утепленная ватная (штук)	32
5	Куртка «Аляска» (штук)	6
6	Плащ влагостойкий (штук)	35
7	Ботинки рабочие (пар)	42
8	Сапоги кирзовые (пар)	36
9	Сапоги резиновые (пар)	35

Главный инженер _____ Байбаков М.И.
 Начальник ФМТО _____ Котелкин Н.А.
 Инженер по ОТ и ТБ _____ Горшкова Е.В.

