

Техническое задание
на поставку спецодежды и обуви
для нужд МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть»

1.1 Общие требования

- 1.1.1 Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу, ТУ;
- 1.1.2 Поставка продукции обязательно должна сопровождаться предоставлением сертификатов и паспортов (при необходимости).
- 1.1.3 Срок поставки – определяется на основании Договора.
- 1.1.4 Приобретаемая спецодежда и обувь предназначена для замены продукции с истекшим сроком носки.

1.2 Технические требования

№	Наименование продукции	Технические требования
1.	Костюм утепленный ГОСТ 29335-92	<p>Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.</p> <p>Куртка: фронтальная «молния» с двумя замками, расстегивается как сверху, так и снизу, ветрозащитный клапан на кнопках нержавеющей, прикрывающий фронтальную «молнию», трикотажные манжеты внутри рукавов, шнур для утяжки пояса и низа куртки, складки на спине для придания дополнительной свободы движения, 2 нагрудных кармана, 2 кармана внизу и 1 внутренний, капюшон пристегивается нержавеющей кнопками к специальной стойке под воротом, объем капюшона позволяет его надевать на шапку-ушанку. Куртка имеет вешалку. Ткань верха - х/б с водоотталкивающей пропиткой и антистатической нитью плотность 260 г/кв.м. 100 % хлопок Цвет - синий.</p> <p>Утеплитель - тройной слой холстопршив-ного х/б ватина или холлофайбер.</p> <p>Подкладочная ткань - бязь плотность 145 г/кв.м. Рукава втачные, кокетка оранжевого цвета, отделка световозвращающие полосы по кокетке и манжетам. Два накладных боковых кармана с клапанами (либо с наклонным входом). Логотип на спине.</p> <p>Полукомбинезон имеет регулируемые бретели для подгонки по росту, фронтальная «молния», с дополнительной фиксацией «молнии» от самопроизвольного открывания, шлевки под широкий поясной ремень, регулировка пояса по размеру с помощью резинки, усиливающие накладки на коленях, складки в области колен для придания дополнительной свободы движения. Разрезы на «молнии» по бокам для удобства надевания обуви, 2 боковых кармана, 2 кармана на бедрах. Ткань: - х/б с водоотталкивающей пропиткой и антистатической нитью плотность 260 г/кв.м. 100 % хлопок Цвет - синий. Утеплитель - тройной слой холстопршив-ного х/б ватина или холлофайбер. Подкладочная ткань - бязь плотность 145 г/кв.м. ГОСТ 29335-92</p>
2.	Костюм рабочий х/б. Тк. 100% хлопок ГОСТ 27575-87	<p>Куртка + полукомбинезон. Ткань- 100% хлопок, ВО отделка, плотность не менее 260 г/кв.м. Цвет василек. Все основные внутренние швы костюма выполнены двойной или цепной строчкой. Кокетка оранжевого цвета, борта, воротник, шов втачивания воротника, карманы, клапаны настроены отделочной строчкой на двухигольной машине. Куртка - удлиненная с центральной бортовой застежкой на пуговицах или на «молнии» с ветрозащитным клапаном на кнопках. Воротник втачной отложной с прямыми концами. Карманы накладные - два боковых и один нагрудный, разделенный строчкой на две секции. Все карманы снабжены клапанами на контактной ленте. Настрочка карманов двумя строчками. Кокетка оранжевая по линии груди на полочке. Рукава втачные с манжетами. Рукава усилены налокотниками. На спине логотип. Световозвращающие полосы по кокетке и манжетам.</p> <p>Полукомбинезон - отрезной по талии. На грудке большой накладной карман. Вертикальная строчка разделяет его на 2 секции. Брюки прямые. Боковые накладные карманы с наклонной линией входа, с притачной</p>

		отделочной вставкой по переднему краю для дополнительного объема кармана. На задней правой половине обработан накладной карман с клапаном и двойной карман для инструментов. По шву соединения верхней части с брюками притачной пояс, верхний край которого настроен с закрытым срезом с лицевой стороны на спинку и лиф. Пояс спинки стянут эластичной тесьмой. Бретели пристегиваются к грудке на пряжки карабины. Задняя часть бретелей из эластичной тесьмы. Низ брюк застрочен швом в подгибку, ширина подгибки в готовом виде 2 см. Отделка световозвращающие полосы. ГОСТ 27575-87
3.	Халат рабочий, женский. ГОСТ 12.4.132-83	Халат рабочий женский ,тк. Ткань – х/б. Полуприлегающего силуэта с рельефами на полочках и накладными карманами. Центральная застежка на пуговицах, рукава с манжетами на пуговицах. Плотность – 240 г/кв.м. Цвет синий. ГОСТ 12.4.132-83
4.	Куртка утепленная ватная ГОСТ 29335-92	Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицах. Ткань верха – х/б с водоотталкивающей отделкой плотность 260 г/кв.м. Цвет - синий. Утеплитель – тройной слой холстопршивного х/б ватина . Подкладочная ткань – бязь плотность 145 г/кв.м.. Рукава втачные, на спинке логотип. Два накладных боковых кармана с клапанами. Кокетка оранжевого цвета, отделка световозвращающие полосы по кокетке и манжетам. ГОСТ 29335-92
5.	Куртка «Аляска» ГОСТ 29335-92	Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, притачным капюшоном с меховой опушкой, верхними прорезными и нижними накладными карманами с клапаном. Ткань верха – 100% п/э с ВО пропиткой Цвет - синий. Утеплитель – синтепон. Подкладочная ткань – 100% п/э. ГОСТ 29335-92
6.	Плащ влагостойкий ГОСТ 12.4.134-83	Ткань "Диагональ" прорезиненная. Прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы. Два боковых прорезных кармана, капюшон, вентиляционными отверстиями под рукавами. Плотность 300 г/кв.м. ГОСТ 12.4.134-83
7.	Подшлемник строительный ТУ 8579-001-43530470-01	Подшлемник строительный. Степень прилегания регулируется шнуровкой. Пелерина согревает шею и защищает от попадания снега и ветра. Ткань диагональ, 100% х/б, утеплитель – двухсторонний ватин. ТУ 8579-001-43530470-01
8	Сапоги кирзовые, юфть+кирза ГОСТ 12.4.137-84	Сапоги комбинированные с регулирующим клапаном с ремнем и пряжкой на голенище, полиуретановым литьевым задником. Литьевой метод крепления Подошва и каблук с рифлением ходовой поверхности. Материал верха обуви (перед, задник, задний наружный ремень) юфть. Голенище из упрочненной кирзы Л1(военного образца). Сапоги с жестким гранитолевым подноском Подошва – полиуретан, износостойчивый, бензо-, кислото-, щелоче-маслобензостойкий. Размеры 38-47. ГОСТ 12.4.137-84
9	Ботинки цельноюфтевые (мужские/женские) ГОСТ 12.4.137-84	Мужские - Ботинки с берцами, глухим клапаном, мягким манжетом полиуретановым литьевым задником, на шнурках, с текстильной подкладкой в союзке. Подошва - полиуретан, износостойчивый, бензо-, кислото-щелоче-, маслобензостойкий. Литьевой метод крепления подошвы. Союзка цельная юфтевая. Берцы из натуральной юфти. Прилитой задник. Подносок усиленный гранитолевый. Подошва и каблук, цельное литье, без потусторонних материалов, с рифлением ходовой поверхности. Обувь износостойчивая, масло-, бензо-, кислото-, щелочестойкая. Высота модели от каблука – 12 см. ГОСТ 12.4.137-84
10	Сапоги резиновые ГОСТ 5379-79	Литые, формовые. Подкладка – х/б ткань. Размеры 36-47 ГОСТ 5379-79

1.3 Перечень и объемы закупаемой продукции

1.3.1 Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

№ п/п	Наименование	кол-во
1	Халат рабочий женский синий (штук)	6
2	Костюм рабочий, ткань 100% хлопок, полукомбинезон, куртка (комплект)	52

